



LINHA MADEIRA

Revisão Agosto de 2022

Produto classificado conforme norma NBR 11702 de 07/2010 - Tipo 4.2.1.2

Descrição

STAIN

Verniz sintético acetinado e transparente, específicos para acabamento na madeira, tem grande poder de penetração entre as fibras, protegendo a superfície contra umidade e fungos, com excelente durabilidade, aderência e secagem rápida. Indicado para tapumes, porta, móveis, brinquedos, trabalhos, decks e etc, fornecendo uma proteção duradoura para suas madeiras e resistência superior às condições climáticas.. Composto de resina alquídica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos, e aditivos.

VERNIZ INCOLOR

Verniz transparente de alta espessura que realça os veios da madeira com acabamento brilhante ou fosco. Uso interno e externo, ótima resistência a intempéries, excelente durabilidade e secagem rápida. Produto incolor, não alterando a cor da madeira até mesmo as mais claras.

VERNIZ TINGIDOR

Verniz de secagem rápida e alta resistência à umidade e alcalinidade. Evitando o ataque da umidade, fungos e mofo. É indicado para tingir e envernizar madeiras em ambientes internos e externos e restauração de madeira velha, revitalizando os veios da madeira e proporcionando um aspecto renovado e brilhante. Composto de resina fenólica, óleos vegetais, anilinas, aditivos e solventes alifáticos.

COMPOSIÇÃO: Resina alquídica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos e aditivos.

DILUIÇÃO: Pincel, trincha e rolo diluir no máximo 10% com aguarraz.

RENDIMENTO: 40 metros/galão (3,6 l) por demão.

APLICAÇÃO: Aplicar de 2 a 3 demãos. Com intervalo de secagem de 24 horas, utilizando pincel, rolo, trincha ou pistola convencional.

Obs.: O rendimento e o desempenho do produto dependem da adequada diluição e da correta preparação da superfície onde o produto será aplicado e de fatores externos e alheios ao controle do fabricante. Ex: condições climáticas locais, umidade relativa do ar, conhecimentos técnicos e práticos do aplicador e outros.

RECOMENDAÇÕES PARA O USO, MANUSEIO E ARMAZENAMENTO;

*Evite pintar em dias chuvosos, com vento forte e temperaturas abaixo 10°C e umidade superior a 90% até duas semanas após a pintura, pingos de chuva podem provocar manchas. Se isto ocorrer lave toda a superfície com água imediatamente.

* Manter a embalagem fora do alcance de criança e animais.

*Evite a inalação de vapores durante a aplicação e secagem, o ambiente deve estar ventilado.

*Recomendamos o uso de óculos de segurança máscara protetora e luvas.

*Armazenar em local fresco, coberto, seco e ventilado longe de fontes de calor e manter a embalagem fechada.

*Em caso de derramamento, controle com areia ou pó de serra.

*A embalagem não deve ser incinerada ou reutilizada.

*Em caso de ingestão acidental, não provocar vômito.

Procure um médico levando a embalagem.

Responsável: Depto. Garantia da Qualidade

Mega Indústria e Comércio de Tintas Ltda.

CRQ IV 04435511