



ACRÍLICO STANDARD PLUS
Classificação 4.5.2 - ABNT 11702
Revisão Setembro 2017

Tinta Acrílica Standard de acabamento fosco.

Descrição

Acrílico Standard Plus possui boa cobertura, bom rendimento e odor suave, utilizada em áreas internas e externas tais como reboco curado, massa corrida, massa acrílica, concreto, fibrocimento e texturas.

Propriedades

Ótima aderência ao substrato

Ótimo rendimento

Ótima cobertura

Anti mofo

Acabamento fosco

Atóxico

Preparação do substrato (Norma ABNT 13245)

Superfícies novas (massa corrida e reboco): Recomenda-se a preparação do substrato com aplicação de selador acrílico.

Superfícies em gesso: recomenda-se a preparação do substrato com aplicação de fundo selador ou preparador para gesso.

Superfícies repintura: remover previamente com lixa: sujeiras, gorduras, partículas soltas e pó provenientes de pinturas antigas em caso de paredes danificadas utiliza Fundo Preparador de Paredes conforme especificação do produto.

Diluição

Acrílico Standard Plus deve ser diluído em até 10% com água potável.

Instruções de aplicação: 2 ou 3 demãos

Rolo de lã anti gota: aplica-se o produto por toda superfície como pintura convencional.

Secagem

ao toque: 2 hora

demão subsequente: 4 horas

sacagem total: 12 horas

Embalagem

Latas de 18L, 3,6L

Mantendo-se em local seco e na embalagem original lacrada, sua validade é de 2 anos.

Rendimentos

300 m² / lata 18L / demão

60 m² / galão 3,6L / demão

Precauções

O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação da superfície/substrato onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle da MEGA TINTAS, como uniformidade da superfície, umidade relativa do ar e ou superfície, temperatura e condições climáticas locais, além de conhecimentos técnicos e práticos do aplicador do aplicador usuários e outros. Em função destes fatores, o rendimento e performance podem apresentar variações.

Químico Industrial
CRQ 04435511 - 4ª Região

Responsável: Depto. Garantia da Qualidade

Mega Industria e Comércio de Tintas Ltda.