



Massa Acrílica pigmentada para nivelamento de superfícies internas e externas

Descrição

Massa niveladora é um nivelador de paredes a base de resina acrílica etirenada e cargas minerais especiais que possibilitam o nivelamento de vários tipos de substratos para receber aplicação de revestimentos acrílicos dispensando o uso do selador. Pode ser aplicada sobre blocos, tijolos reboco, grafiatos, texturas, paredes irregulares e superfície onde necessita-se nivelar para aplicação de revestimentos acrílicos.

Propriedades

Acabamento ideal para revestimentos acrílicos
Pode ser aplicado em demãos subseqüentes

Ótima aderência ao substrato
Baixa retração após secagem

Preparação do substrato (Norma ABNT 13245)

Superfícies novas (reboco irregular): aplica-se diretamente no reboco.

Superfícies em revestimentos acrílicos: recomenda-se a preparação do substrato, remoção de partes soltas, lavagem com solução de hipoclorito de sódio e lavagem com alta pressão.

Superfícies danificadas: caso existir buracos e irregularidades com profundidade maior que 1 cm providenciar o reparo com argamassa para aplicação da massa niveladora posteriormente

Diluição

Massa Niveladora já vem pronto para aplicação.

Instruções de aplicação

Com auxílio de desempenadeira de aço ou espátula, estende-se a Massa Niveladora Acrílica uniformemente sobre o substrato obtendo-se a camada o mais uniforme possível observando-se os pontos de maiores desníveis e irregularidades corrigindo estas imperfeições com o nivelamento.

Secagem

ao toque: 1 hora total: 100 horas

Embalagens

Barricas 25Kg, Baldes de 23Kg, Latas de 24Kg, Galões de 6Kg

Validade: barricas 1 ano, baldes plásticos e latas metálicas 2 anos.

Rendimentos

Entre 1,0 a 2,5 Kg/m² /demão (podem ser necessárias várias demãos para atingir o nivelamento)

Obs: recomenda-se a aplicação no substrato a ser nivelado para determinação do consumo.

Precauções

O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação da superfície/substrato onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle da Mega Tintas, como uniformidade da superfície, umidade relativa do ar e ou superfície, temperatura e condições climáticas locais, além de conhecimentos técnicos e práticos do aplicador do aplicador usuários e outros. Em função destes fatores, o rendimento e performance podem apresentar variações.

Químico Industrial Responsável
CRQ 04435511 - 4ª Região

Responsável: Depto. Garantia da Qualidade

Mega Indústria e Comércio de Tintas Ltda.