



## Revestimento acrílico rústico com acabamento granulado.

### Descrição

Granffino é um revestimento acrílico com textura granulada de média espessura formulado a base de resina acrílica estirenada, aditivos especiais e cargas minerais de granulometrias diversas que proporcionam grande dureza, alta resistência às intempéries e longa durabilidade.

### Propriedades

Aplicação interna e externa  
Ótima aderência ao substrato  
Hidrorrepelente  
Elevada resistência mecânica  
Atóxico

Antimofo  
Resistente a atritos  
Secagem Perfeita  
Lavagem com produtos neutros  
Não inflamável

### Preparação do substrato (Norma ABNT 13245)

*Superfícies novas:* recomenda-se a preparação do substrato novo com a aplicação de Fundo Texgraffi na mesma cor do Granffino.

*Superfícies repintura:* remover previamente com lixa: sujeiras, gorduras, partículas soltas e pó provenientes de pinturas antigas. Em caso de repintura, utilizar Tinta Acrílica Premium ao invés do Selador Acrílico.

### Diluição

Granffino pode ser diluído em até 5% com água limpa.

### Instruções de aplicação

Com auxílio de desempenadeira de aço, estende-se o Granffino uniformemente sobre o substrato obtendo-se a camada na mesma espessura do grão de maior diâmetro. Após o espelhamento, com auxílio de uma desempenadeira de PVC, desempena-se toda a superfície com movimentos circulares obtendo-se o acabamento característico desejado.

### Secagem

ao toque: até 6 horas      total: até 30 dias

### Embalagem

Barricas com 25 Kg, Lata com 24Kg

### Rendimentos

Média de 2,0 Kg/m<sup>2</sup>

Mantendo-se em local seco e na embalagem original lacrada, sua validade é de 1 anos.

### Precauções

O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação da superfície/substrato onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle da MEGA TINTAS, como uniformidade da superfície, umidade relativa do ar e ou superfície, temperatura e condições climáticas locais, além de conhecimentos técnicos e práticos do aplicador do aplicador usuários e outros. Em função destes fatores, o rendimento e performance podem apresentar variações.

Químico Industrial Responsável  
CRQ 04435511 - 4ª Região

**Responsável: Depto. Garantia da Qualidade**

Mega Indústria e Comércio de Tintas Ltda.