

Boletim Técnico

ACRÍLICO PREMIUM FOSCO TOTAL +

Classificação 4.5.3 - ABNT 11702

Revisão Setembro de 2023



Tinta Acrílica Premium com acabamento fosco aveludado,

Descrição

Acrílico Premium Fosco Total + é formulada com resina acrílica de alta resistência, aditivos plastificantes e cargas minerais micronizadas que lhe conferem altíssima lavabilidade e acabamento fosco aveludado. Pode ser aplicado em fachadas internas e externas.

Propriedades

Ótima aderência ao substrato

Ótimo rendimento

Ótima cobertura

Anti mofo

Acabamento fosco

Alta Lavabilidade

Preparação do substrato (Norma ABNT 13245)

Superfícies novas (massa corrida e reboco): Recomenda-se a preparação do substrato com aplicação de selador acrílico.

Superfícies em gesso: recomenda-se a preparação do substrato com aplicação de fundo selador ou preparador para gesso.

Superfícies repintura: remover previamente com lixa: sujeiras, gorduras, partículas soltas e pó provenientes de pinturas antigas em caso de paredes danificadas utiliza Fundo Preparador de Paredes conforme especificação do produto.

Diluição

Tinta Acrílica Premium Fosco Total + pode ser diluído em até 30% com água potável.

Instruções de aplicação: 2 ou 3 demãos

Rolo de lã: aplica-se o produto por toda superfície como pintura convencional.

Pistola: regular a pressão do compressor entre 2,2 e 2,8 Kg/m³ e aplicar uma camada uniforme sobre a superfície.

Secagem

ao toque: 2 hora

demão subsequente: 4 horas

sacagem total: 12 horas

Embalagem

Latas de 18L e galão de 3,6L

Mantendo-se em local seco e na embalagem original lacrada, sua validade é de 2 anos.

Rendimentos (m² / demão / galão)

50 a 70 m² / galão 3,6L / demão

Precauções

O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação da superfície/substrato onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle da MEGA TINTAS, como uniformidade da superfície, umidade relativa do ar e ou superfície, temperatura e condições climáticas locais, além de conhecimentos técnicos e práticos do aplicador do aplicador usuários e outros. Em função destes fatores, o rendimentos e performance podem apresentar variações.

Químico Industrial
CRQ 04435511 - 4ª Região

Responsável: Depto. Garantia da Qualidade

Mega Indústria e Comércio de Tintas Ltda.