



## Massa Acrílica para nivelamento de superfícies internas e externas

### Descrição

Massa acrílica é um nivelador de paredes a base de resina acrílica etirena e cargas minerais especiais que proporcionam grande poder de enchimento com resistência para receber aplicação em tintas e latex acrílicos imobiliários.

### Propriedades

Ótima aderência ao substrato

Antimofo

Pode ser aplicado em demãos subseqüentes

Acabamento ideal para pinturas

Baixa retração após secagem

### Preparação do substrato (Norma ABNT 13245)

*Superfícies novas (reboco):* recomenda-se a preparação do substrato novo com a aplicação de Selador Acrílico Standard.

*Superfícies em gesso:* recomenda-se a preparação do substrato com aplicação de fundo selador para gesso.

*Superfícies repintura:* remover previamente com lixa: sujeiras, gorduras, partículas soltas e pó provenientes de pinturas antigas em caso de paredes danificadas utiliza Primer Preparador de Paredes conforme especificação do produto.

### Diluição

Massa Acrílica já vem pronto para aplicação.

### Instruções de aplicação

Com auxílio de desempenadeira de aço, estende-se a Massa Acrílica uniformemente sobre o substrato obtendo-se a camada mais uniforme possível para facilitar o acabamento com lixa. O lixamento ocorre após secagem mínima de 8 horas.

### Secagem

ao toque: 1 hora      total: 100 horas

### Embalagem

Lata metálica de 18L, 14L, 3,6L, 0,81L, Balde Plástico de 23Kg e Barrica de 25Kg.

Validade: Latas e Balde: 2 anos    Barricas: 1 ano

### Rendimentos

Massa Corrida: 0,82L/m<sup>2</sup> ou 1,25Kg/m<sup>2</sup>

### Precauções

O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação da superfície/substrato onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle da Mega Tintas, como uniformidade da superfície, umidade relativa do ar e ou superfície, temperatura e condições climáticas locais, além de conhecimentos técnicos e práticos do aplicador do aplicador usuários e outros. Em função destes fatores, o rendimento e performance podem apresentar variações.

Químico Industrial Responsável

CRQ 04435511 - 4ª Região

**Responsável: Depto. Garantia da Qualidade**

Mega Indústria e Comércio de Tintas Ltda.