



Impermeabilizante Elastomérico para fachadas.

Descrição

Megaflex Paredes é indicado para solucionar problemas de infiltrações positivas em paredes. Por ser formulado com resina elastomérica é capaz de selar, pintar e absorver fissuras. Pode ser utilizado como base de pinturas convencionais ou como acabamento definitivo, mesmo onde houver tratamento de trincas com mastique e tela de poliéster.

Propriedades

Impermeabiliza

Sela

Pinta

Absorve fissuras

Preparação do substrato (Norma ABNT 13245)

Superfícies novas (reboco): aplica-se diretamente sobre o substrato.

Superfícies em textura: lavar substrato e remover partes soltas conforme norma ABNT 13245 e aplicar Megaflex Paredes diretamente sobre o substrato.

Superfícies repintura: remover previamente com lixa: sujeiras, gorduras, partículas soltas e pó provenientes de pinturas antigas em caso de paredes danificadas utiliza Fundo Preparador de Paredes conforme especificação do produto.

Alvenaria de blocos e concreto: recomenda-se o revestimento da superfície com argamassa.

Diluição

Megaflex Paredes pode ser diluído até 20% com água potável.

Instruções de aplicação

Rolo de lã: aplica-se o produto por toda superfície como pintura convencional.

Secagem

ao toque: 1 hora

demão subsequente: 6 horas

secagem total: 24 horas

Embalagem

Galão 3,6Kg / Lata 18Kg

Mantendo-se em local seco e na embalagem original lacrada, sua validade é de 2 anos.

Rendimentos

Entre 15 e 25 m² / galão / demão

Precauções

O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação da superfície/substrato onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle da MEGA TINTAS, como uniformidade da superfície, umidade relativa do ar e ou superfície, temperatura e condições climáticas locais, além de conhecimentos técnicos e práticos do aplicador usuários e outros. Em função destes fatores, o rendimento e performance podem apresentar variações.

Químico Industrial Responsável

CRQ 04435511 - 4ª Região

Responsável: Depto. Garantia da Qualidade

Mega Indústria e Comércio de Tintas Ltda.