

TINTA ACRÍLICA MEGA GESSO

Revisão Março 2019



Tinta Acrílica para aplicação direta em gesso.

Descrição

Tinta Acrílica Mega gesso é especialmente formulada com resina acrílica com nano partículas, o que permite sua aplicação direta sobre superfícies de gesso conferindo ótima cobertura.

Propriedades

Ótima aderência ao substrato

Ótimo rendimento

Ótima cobertura

Anti mofo

Acabamento fosco

Atóxico

Preparação do substrato

Superfícies em gesso: caso seja necessário, lixar os esparar para remoção de pó, sujeiras e partículas soltas.

Diluição

Tinta Acrílica Mega Gesso pode ser diluído em até 10% com água potável.

Instruções de aplicação: 2 ou 3 demãos

Rolo de lã: aplica-se o produto por toda superfície como pintura convencional.

Pistola: regular a pressão do compressor entre 2,2 e 2,8 Kg/m³ e aplicar uma camada uniforme sobre a superfície.

Secagem

ao toque: 2 hora

demão subsequente: 4 horas

sacagem total: 12 horas

Embalagem

Latas de 18L e galão de 3,6L

Mantendo-se em local seco e na embalagem original lacrada, sua validade é de 2 anos.

Rendimentos (m² / demão / galão)

20 a 40 m² / galão 3,6L / demão

Precauções

O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação da superfície/substrato onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle da MEGA TINTAS, como uniformidade da superfície, umidade relativa do ar e ou superfície, temperatura e condições climáticas locais, além de conhecimentos técnicos e práticos do aplicador do aplicador usuários e outros. Em função destes fatores, o rendimentos e performance podem apresentar variações.

Químico Industrial
CRQ 04435511 - 4ª Região

Responsável: Depto. Garantia da Qualidade

Mega Indústria e Comércio de Tintas Ltda.



