



### Verniz acrílico brilhante para acabamento.

#### Descrição

Verniz acrílico com alta concentração de resina e acabamento brilhante. Confere brilho em a todos os tipos de pinturas latex, acrílicas e texturas,

#### Propriedades

Ótima aderência ao substrato

Acabamento brilhante

Ótimo rendimento

Anti mofo

#### Preparação do substrato

*Pinturas novas: aplicar diretamente após secagem total da pintura.*

#### Diluição

Verniz Acrílico Mega pode ser diluído até 30% com água potável.

#### Instruções de aplicação: 2 ou 3 demãos

Rolo de lã: aplica-se o produto por toda superfície como pintura convencional.

Pistola: regular a pressão do compressor entre 2,2 e 2,8 Kg/m<sup>3</sup> e aplicar uma camada uniforme sobre a superfície.

#### Secagem

ao toque: 1 hora      demão subsequente: 4 horas      secagem total: 12 horas

#### Embalagem

Latas de 18L, 3,6L, 0,81L

Mantendo-se em local seco e na embalagem original lacrada, sua validade é de 2 anos.

#### Rendimentos (m<sup>2</sup> / demão / galão)

30 a 50 m<sup>2</sup> / galão 3,6L / demão

#### Precauções

O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação da superfície/substrato onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle da MEGA TINTAS, como uniformidade da superfície, umidade relativa do ar e ou superfície, temperatura e condições climáticas locais, além de conhecimentos técnicos e práticos do aplicador do aplicador usuários e outros. Em função destes fatores, o rendimento e performance podem apresentar variações.

Químico Industrial  
CRQ 04435511 - 4ª Região

**Responsável: Depto. Garantia da Qualidade**

Mega Indústria e Comércio de Tintas Ltda.