



FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICO FISPQ

Nome do produto: ESMALTE SINTÉTICO MEGALIT FOSCO BRANCO

FISPQ: 053

Revisão em: 17/10/2018

Revisão: 00

Páginas 1 de 9

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Identificação do produto:

Nome do Produto: Esmalte Sintético Megalit Fosco Branco

Código Interno: -o-

Utilizações identificadas relevantes da mistura

Utilizações identificadas: Metal

Formas de aplicação: Pincel, rolo e pistola

Identificação do fornecedor da ficha de dados e segurança

Empresa: Mega Indústria e Comércio de Tintas Ltda.

Endereço: Estrada Isabela Gonçalves Ferro Santarosa, 150

Tel.: (19) 3405.1855

Site: www.tintasmega.ind.br

Informações em caso de emergência:

Centro de Assistência Toxicológica – CEATOX: 0800 148 110 (Hospital das Clínicas)

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Classificações da substância ou mistura:

Sensibilidade de pele – Categoria 1, H317;

Líquidos inflamáveis – Categoria 3, H226;

Perigoso para o ambiente aquático – efeito crônico – Categoria 2 – H411

Elementos de rotulagem, segundo GHS



Palavra de Advertência: Atenção.

Advertência de perigo:

H317 Pode provocar reações alérgicas na pele;

H226 Líquidos e vapores inflamáveis;

H411 Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos prolongados.



FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICO FISPQ

Nome do produto: ESMALTE SINTÉTICO MEGALIT FOSCO BRANCO

FISPQ: 053

Revisão em: 17/10/2018

Revisão: 00

Páginas 2 de 9

Frases de Precaução:

- P201 Obtenha instruções específicas antes da utilização;
- P202 Não manusear o produto antes de ter lido e compreendido todas as precauções de segurança;
- P210 Mantenha afastado do calor/ faísca/ chama aberta/ superfícies quentes. Não fume;
- P241 Utilize equipamento elétrico/ de ventilação/ de iluminação à prova de explosão;
- P243 Evite o acúmulo de cargas eletrostáticas;
- P261 Evite inalar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis;
- P264 Lave cuidadosamente após o manuseio;
- P270 Não coma, beba ou fume durante a utilização deste produto;
- P280 Use luvas de proteção/roupa de proteção ocular/proteção facial;
- P273 Evite a liberação para o meio ambiente;
- P314 Em caso de mal estar procure um médico;
- P301+P310 Em caso de ingestão: Contate o Centro de Informação Toxicológico/Médico;
- P302 + P352 + P362+P364: Em caso de contato com a pele, lave com água e sabão em abundância. Retire a roupa contaminada e lave-a antes de usá-la novamente.
- P331 Não provoque vômito;
- P333+P313 Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico;
- P403+P235 Armazene em local bem ventilado. Mantenha em local fresco;
- P501 Descarte o conteúdo em aterros industriais ou incineração;

Perigos não resultantes da classificação: Se usar lentes de contatos retire-as durante a aplicação do produto, vapores do produto podem dilatar as lentes e causar irritação aos olhos.

Sistema de classificação adotado: Norma ABNT-NBR 14725-2:2009. Adoção do Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificação (GHS) e Rotulagem de Produtos Químicos, ONU.

Visão geral de emergências: produto químico perigoso à saúde humana. Manter fora do alcance de crianças.

3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

Natureza química: Tinta

Mistura: ingredientes ou impurezas que contribuem para o perigo

Nome Químico	CAS Number	(%)Faixa de Concentração
Destilados de petróleo hidratados leve (aguarrás)	64742-47-8	10 – 30
Octoato de Cobalto	136-52-7	0,1 – 0,5
Octoato Manganês*	15956-58-8	0,1 – 0,5



FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICO FISPQ

Nome do produto: ESMALTE SINTÉTICO MEGALIT FOSCO BRANCO

FISPQ: 053

Revisão em: 17/10/2018

Revisão: 00

Páginas 3 de 9

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Descrição das medidas de primeiro socorro:

Inalação: Conduzir a vítima para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que favoreça a respiração, soltar partes apertadas das roupas. Se houver falta de respiração, respiração irregular ou parada respiratória, fazer respiração artificial ou fornecer oxigênio pelo pessoal treinado. Procurar atendimento médico.

Contato com a pele: Lavar abundantemente com água e sabão neutro. Caso o produto persista na pele, passe óleo vegetal e continue lavando com água e sabão. Retirar as roupas e sapatos contaminados. Utilizar luvas para remover as roupas contaminadas. Lavar as roupas e sapatos contaminados antes de reutilizá-los. Em caso de irritação cutânea procurar atendimento médico.

Contato com os olhos: Lavar com água corrente em abundância por no mínimo 15 min. forçando a abertura das pálpebras. Procurar atendimento médico.

Ingestão: Não induzir ao vômito. Lava a boca abundantemente com água. Remover dentaduras se houver. Remover a vítima para local ventilado e a mantenha em repouso em posição que favoreça a respiração. Procurar atendimento médico.

Ações que devem ser evitadas: Não induzir ao vômito. Não administrar nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Não utilizar solventes para remoção do produto químico.

Medidas de proteção ao socorrista: Evitar contato com o produto ao socorrer a vítima. Utilizar os EPI'S necessários. Retirar as roupas contaminadas.

Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios: podem provocar irritação para os olhos e sistema respiratório, irritação à pele, efeitos narcóticos como: vertigem e náuseas, neste caso afaste a pessoa para um local fresco e arejado. Caso sinta indisposição procurar atenção médica.

Notas para o médico: Tratamento sintomático. Não há antídoto específico. Contatar o Centro de Assistência Toxicológica CEATOX: 0800 148 110 (Hospital das Clínicas).

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

Meios de extinção: Dióxido de Carbono, pó químico seco, espuma mecânica e água em forma de neblina.

Meios de extinção não aprimorados: Jato de água diretamente.

Perigos específicos da substância ou mistura: Em caso de incêndio ou aquecimento, um aumento de pressão ocorrerá e o recipiente poderá estourar, com risco de explosão. O fogo pode produzir gases irritantes e tóxicos de monóxido e dióxido de carbono. A inalação destes gases pode causar sérios efeitos para a saúde. Este produto é prejudicial ao ambiente aquático. A água utilizada para apagar o incêndio que estiver contaminada com o produto não pode ser despejada em cursos d'água, esgoto ou dreno.



FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICO FISPQ

Nome do produto: ESMALTE SINTÉTICO MEGALIT FOSCO BRANCO

FISPQ: 053

Revisão em: 17/10/2018

Revisão: 00

Páginas 4 de 9

Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio: Isolar o local do incêndio, remover pessoas. Resfriar recipientes fechados com água pulverizada. Remover os recipientes do local do incêndio desde que não apresente risco. Evacuar a área e combater o fogo a uma distância segura. Usar equipamentos de proteção respiratório tipo autônomo (SBCA) com pressão positiva e vestuário protetor de fogo completo. Containers e tanques envolvidos no incêndio devem ser resfriados com neblina d'água.

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência:

Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência: Evitar contato com o produto. Remover as fontes de ignição. Não respirar vapores, aerossóis. Evacuar a área de perigo. Não tocar ou caminhar sobre o produto derramado. Assegurar ventilação adequada. Observar procedimentos de emergência. Utilizar equipamentos de proteção individual, ver seção 8 desta FISPQ.

Para o pessoal do serviço de emergência: Utilizar equipamentos de proteção, ver seção 8 desta FISPQ.

Precauções ao meio ambiente: Evitar que o produto derramado atinja cursos de água e rede de esgotos fazendo um dique de contenção. Em caso de poluição de rios, lagos ou drenagem para esgotos, entrar em contato com as autoridades competentes e aplicar as medidas de contenção de acordo com a legislação local.

Método e materiais de confinamento e limpeza: Utilizar barreiras naturais ou de contenção de derrame. Coletar o produto derramado e colocar em recipientes próprios. Recuperar o líquido liberado com material absorvente inerte (areia seca, terra, serragem, argila ou qualquer outro material inerte). Disposição: incineração ou aterro industrial de acordo com a legislação local. Não reutilizar as embalagens.

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Precauções para manuseio seguro: Manusear em área ventilada. Evitar formação de vapores/névoas. Remover fontes de ignição. Manter longe de fontes de calor. Inspecionar os recipientes quanto a danos ou vazamentos. Proibido comer, beber e fumar nas áreas de trabalho. Evitar contato de pele, olhos e roupas. Usar equipamento de proteção individual como indicado na seção 8 desta FISPQ. Lavar as mãos após o uso do produto. Trocar as roupas contaminadas.

Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade: Armazenar afastado de alimentos e fora do alcance de crianças. Evitar temperaturas elevadas. Os vapores oriundos de solventes são mais densos que o ar e espalham-se sobre o chão. Os vapores formam misturas explosivas em contato com o ar. Manter em local fresco, ventilado e seco. Manter os recipientes bem fechados. É proibido fumar no local onde este armazenado. Proteger da ação do sol.



FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICO FISPQ

Nome do produto: ESMALTE SINTÉTICO MEGALIT FOSCO BRANCO

FISPQ: 053

Revisão em: 17/10/2018

Revisão: 00

Páginas 5 de 9

Conservar sempre em recipientes que correspondem à embalagem original. Equipamentos elétricos e de iluminação devem ser a prova de explosão.

Produtos e materiais incompatíveis: Hipoclorito de cálcio, óxido de prata, amônia e oxidantes fortes.

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Parâmetros de controle: componentes a controlar com relação ao local de trabalho

CAS 64742-47-8 – Destilado de petróleo hidratado leve (aguarrás):

CAS: 96-29-7 – Metiletilcetoxima: Não disponível.

Medidas de controle de engenharia: Promover ventilação combinada com exaustão local, caso ocorra formação de vapores/névoas do produto. Colaboradores expostos a concentrações acima dos limites de exposição ocupacional devem utilizar proteção respiratória adequada. Mesmo que exista no local um sistema de exaustão e não for possível evitar a exposição, então será indispensável o uso de um aparelho de proteção respiratória. É recomendado tornar disponíveis chuveiros de emergência e lava olhos nas áreas de trabalho.

Medidas de proteção individual:

Proteção respiratória: Equipamento de proteção respiratória com filtro contra vapores/névoas. O lixamento, queima do filme da tinta pode gerar pó e/ou vapores perigosos.

Proteção das mãos: luvas de proteção de borracha natural. As luvas de proteção devem ser testadas para verificar a sua aptidão para as características específicas do local de trabalho (resistência mecânica, compatibilidade com o produto, propriedades antiestáticas) estes dados devem ser fornecidos pelo fabricante da luva, bem como as informações literárias sobre as substâncias contidas no produto.

Proteção para os olhos: óculos de segurança para produtos químicos (óculos de proteção contra respingos).

Proteção da pele e do corpo: vestuário protetor adequado, camiseta de preferência de manga longa, calça, avental de PVC ou algodão e sapato fechado com propriedades antiestáticas e ignífugo.

Medidas de higiene: lavar bem as mãos, antebraços e o rosto após manusear os produtos químicos. Lavar as roupas contaminadas antes de reutilizá-las.

9. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Estado físico:

líquido

Cor:

Branco/Cores

Odor:

característico de hidrocarboneto

Limite de odor:

não aplicável



FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICO FISPQ

Nome do produto: ESMALTE SINTÉTICO MEGALIT FOSCO BRANCO

FISPQ: 053

Revisão em: 17/10/2018

Revisão: 00

Páginas 6 de 9

pH:	não aplicável
Ponto de fusão/ponto de congelamento:	<-20°C
Ponto de ebulição:	90 a 320°C
Ponto de fulgor:	31°C para a mistura
Taxa de evaporação:	não aplicável
Inflamabilidade:	não aplicável
Limite inferior/superior de explosividade:	0,9% - 6,0%
Pressão de vapor:	36,8 mmHg a 37,8°C
Densidade de vapor:	4,8
Densidade:	1,26
Solubilidade:	Não miscível em água
Coefficiente de partição – n-octanol/água:	não aplicável
Temperatura de auto-ignição:	não aplicável
Temperatura de decomposição:	não aplicável
Viscosidade:	78 - 82KU

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Reatividade: O produto é estável se armazenado e manuseado nas condições adequadas e indicadas.

Estabilidade química: Estável sob condições usuais de manuseio e armazenamento. Manter em local fresco e arejado.

Possibilidade de reações perigosas: Não há reações perigosas quando o produto é processado, manuseado e armazenado corretamente.

Condições a serem evitadas: Temperaturas muito elevadas. Contato com materiais incompatíveis. Contato com fontes de ignição como faíscas e chamas.

Materiais incompatíveis: ácidos, bases e oxidantes fortes.

Produtos perigosos da decomposição: No caso de incêndio a combustão forma gases irritantes e tóxicos como monóxido e dióxido de carbono.

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Informações sobre efeitos toxicológicos:

Não existem dados para a mistura como um todo. Não é esperado que o produto apresente os seguintes efeitos toxicológicos, portanto a mistura não se aplica para os efeitos abaixo:

Toxicidade aguda;

Corrosão/irritação da pele;

Lesões oculares graves/ irritação ocular;

Mutagenicidade em células germinativas;

Toxicidade à reprodução;

Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única;

Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição repetida



FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICO FISPQ

Nome do produto: ESMALTE SINTÉTICO MEGALIT FOSCO BRANCO

FISPQ: 053

Revisão em: 17/10/2018

Revisão: 00

Páginas 7 de 9

Carcinogenicidade; não há dados para a mistura como um todo. Não é esperado que a mistura apresente perigo de carcinogenicidade. A mistura possui um ingrediente classificado como carcinogênico na categoria 2 (metiletilcetoxima) em concentração baixíssima <1% e está diluído em produtos não classificados para carcinogenicidade. Há informações de estudos realizados em animais, mas não é possível fazer uma avaliação satisfatória e não há evidências em humanos devido às informações não estarem disponíveis. Portanto a mistura não classifica para carcinogenicidade;

Sensibilização respiratória ou à pele; não há dados para a mistura como um todo. A mistura possui um ingrediente classificado para a sensibilização à pele na categoria 1 (metiletilcetoxima) em concentração >0,1%. Portanto a mistura classificada para a sensibilização à pele;

Perigo por aspiração; não há dados para a mistura como um todo. Não é esperado que a mistura apresente perigo por aspiração. A mistura possui um ingrediente classificado para perigo por aspiração na categoria 1 (destilados leve de petróleo), em concentração >10%. Portanto a mistura não classifica para perigo por aspiração.

(fonte: Gestis/ABNT 14725-2:2009).

Exposições, sintomas e efeitos adversos:

Efeitos da exposição de curta duração: não há dados disponíveis de sintomas prejudiciais a saúde para esta mistura em exposição de curta duração.

Efeitos da exposição repetida ou prolongada: pode causar irritação das vias respiratórias e efeitos narcóticos.

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Ecotoxicidade: Nocivos para os organismos aquáticos.

Destilados leve de petróleo:

CL50 (Oncorhynchus mykiss, 96h): 2 – 5 mg/L

CE50 (Daphnia magna, 48h): 1,4 mg/L

NOEC (Daphnia magna, 21 dias): 0,48 mg/L

Persistência e degradabilidade: Não disponível.

Potencial bioacumulativo: Não disponível.

Mobilidade do solo: efeitos sobre organismos do solo: pode afetar o solo por percolamento e degradar a qualidade das águas e do lençol freático.

Outros efeitos adversos: Não permitir que o produto atinja cursos de água ou canalizações.



FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICO FISPQ

Nome do produto: ESMALTE SINTÉTICO MEGALIT FOSCO BRANCO

FISPQ: 053

Revisão em: 17/10/2018

Revisão: 00

Páginas 8 de 9

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

Métodos recomendados para destinação final: Tratamento e disposição aplicados ao produto: deve ser eliminado como resíduo conforme resolução CONAMA 005/1993, NBR 10.004/2004 à NBR 10.007/2004. Pode ser depositado em aterros, enviado a uma unidade de incineração apropriada ou outras formas de eliminação desde que atendam os requisitos das legislações locais. Restos de produtos: manter restos do produto em suas embalagens originais e devidamente fechadas. O descarte deve ser realizado conforme o estabelecido para o produto. Os materiais absorventes (serragem, areia ou argila) utilizados para absorção devem ser dispostos conforme legislação vigente.

Embalagem usada: não reutilizar embalagens vazias. As mesmas podem conter restos do produto e devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para serem destruídas em local apropriado. A reciclagem pode ser aplicada desde que obedecidas às legislações pertinentes.

Observar as legislações locais para tratamento e disposição.

Medidas de proteção individual recomendadas:

Proteção respiratória: equipamentos de proteção respiratória com filtro contra vapores/névoas.

Proteção das mãos: luvas de proteção de borracha natural.

Proteção para os olhos: óculos de segurança para produtos químicos (óculos de proteção contra respingos).

Proteção da pele e do corpo: vestuário protetor adequado, avental de PVC ou algodão e sapato fechado.

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

Regulamentações Nacionais e Internacionais:

Terrestre: Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT)

Hidroviário: International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code);

DPC: Diretoria de Portos e Costas (Transporte em águas brasileiras);

Normas de Auditoria Marítima (NORMAM);

NORMAM 01/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação em Mar Aberto;

NORMAM 02/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação Interior;

Aéreo: ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil;

IATA - "International Air Transport Association" (Associação Internacional de Transporte Aéreo);

DAC – Departamento de Aviação Civil.



FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICO FISPQ

Nome do produto: ESMALTE SINTÉTICO MEGALIT FOSCO BRANCO

FISPQ: 053

Revisão em: 17/10/2018

Revisão: 00

Páginas 9 de 9

Transporte Terrestre, Hidroviário e Aéreo:

Número ONU:1263

Nome apropriado para embarque: TINTA

Classe de risco: 3

Número de risco: 30

Grupo de embalagem: III

Rótulo de Risco: 3

15. REGULAMENTAÇÕES

FISPQ (Ficha de Informação de Produto Químico) gerada de acordo com os critérios da ABNT NBR 14725-1,2, 3, 4.

16. OUTRAS INFORMAÇÕES

Referências bibliográficas:

FISPQ (s) dos fornecedores das matérias-primas utilizadas na composição do produto.

Diretiva 67/548/EEC

Portaria n.º 3.214 de 08/06/1978

Portaria n.º 204 de 20/05/1997

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), NBR14725 – parte 1, 2, 3 e 4.

Produtos Perigosos Manuseio e Transporte Rodoviário.

Legenda:

CAS Number – Chemical Abstract Service Registry Number;

CEATOX – Centro de Assistência Toxicológicas;

EPI'S – equipamento de proteção individual;

KU – unidade Krebs;

N.A. – não aplicável;

N.D. – não disponível;

ONU – Organização das Nações Unidas;

CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente